



Vous souhaitez concevoir et imprimer vous-même vos étiquettes en couleur, tout en conservant une grande qualité d'impression ? Pour les petites et les moyennes éditions, il est généralement plus économique, d'imprimer en interne les étiquettes couleurs en fonction des besoins plutôt que de confier l'impression à une imprimerie externe. Kiaro! vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour produire uniquement la quantité souhaitée. Vous réalisez ainsi des économies : si vous modifiez la présentation, vous pouvez lancer immédiatement une nouvelle impression et n'avez plus besoin de jeter les anciennes étiquettes.

Grâce à l'imprimante d'étiquette couleur Kiaro! à technologie de jet d'encre, vous bénéficiez de tous les avantages d'une impression numérique à prix réduit. La tête d'impression fixe, d'une résolution de 1 200 dpi, assure une qualité et une vitesse d'impression élevées. Les quatre cartouches d'encre séparées, à

gros volume garantissent une capacité élevée sans interruption de l'impression.

L'association de l'encre et du matériau d'étiquetage, qu'il s'agisse de papier ou de matière synthétique, vous permet de réaliser des étiquettes d'excellente qualité, résistant à l'humidité, à l'abrasion, à la lubrification, à de nombreux solvants et aux ultraviolets. Elles peuvent ainsi être utilisées aussi bien dans des environnements à haute température que dans des réfrigérateurs ou des congélateurs.

L'impression numérique vous laisse aussi une entière liberté pour ce qui est de la conception et de la mise en page. Vous pouvez compléter un modèle fixe à l'aide de données variables et ainsi personnaliser vos étiquettes, ou bien les préparer pour une impression en série. Un seul passage permet d'attribuer les numéros de lot et de série, ainsi que les dates de fabrication et d'expiration, sans qu'une préimpression soit nécessaire.

La technologie d'impression à jet d'encre avec une résolution de 1 200 dpi offre une qualité d'impression élevée à un prix réduit

La largeur d'impression variable, allant de 22 à 106 mm, laisse une grande souplesse dans le choix des étiquettes

La grande vitesse d'impression, allant jusqu'à 200 mm/s, permet une grande productivité



Kiaro! Imprimante numérique d'étiquette couleur

Caractéristiques de l'imprimante

- Procédé d'impression: jet d'encre thermique avec tête d'impression fixe
- Résolution d'impression: 1200 dpi
- Vitesse d'impression: de 50 à 200 mm/s; peut être sélectionnée automatiquement ou manuellement
- Reconnaissance d'étiquette: trou, marques de réflexion, continue avec capteur fixe
- Plage d'impression : largeur max. 105,9 mm longueur max. 397 mm
- Largeur de passage : max. 120 mm

Matériaux d'étiquetage

- Étiquettes en plastique ou en papier, brillantes ou matées
- Étiquettes standard pré-découpées
- Largeur : de 25,4 à 120 mm
- Longueur : de 6 à 397 mm
- Épaisseur : de 0,145 à 0,255 mm
- Rouleau d'étiquettes : diam. ext. 200 mm max.
- Axe : diam. int. 76,2 mm

Produits consommables

- Couleurs d'impression : quatre cartouches d'encre (CMJN) de 240 ml

Interface de communication

- USB 2.0
- LAN: Gigabit Ethernet avec connecteurs RJ45

Code-barres

- Prise en charge des principaux codages linéaires et 2D

Logiciels

- Suite logicielle Custom Quicklabel Omni pour la conception et l'impression d'étiquettes incluse
- Kiaro! Windows® 7/Vista/XP, Server 2008/2003, 64 ou 32 bits, pilote inclus
- En option: identprint-NiceLabel pour créer et imprimer des étiquettes de manière professionnelle

Conditions ambiantes

- Installation sur une surface plane (pente de 3° max.)
- Température de service: 15°C - 30°C
- Humidité de l'air: 10 % - 90 % (sans condensation)
- Température de stockage: 0°C - 35°C
- Humidité de l'air: 5 % - 95 % (sans condensation)
- Stockage des cartouches d'encre: 0°C - 35°C
- Humidité de l'air: 35 % - 85 % (sans condensation)
- Émission sonore: Impression: inférieure à 60dB
Coupe: inférieure à 68dB (en option)

Raccordement

- Bloc d'alimentation
Électrique universelle: 100 - 240 Vc.a., 50/60Hz, 1,5 A/0,5A

Puissance absorbée

- Fonctionnement: max. 268W
- Standby: max. 29W

Dimensions et poids

- Imprimante L x I x H: 38,6 cm x 57 cm x 39,4 cm
- Imprimante avec Dispositif de coupe L x I x H: 38,2 cm x 71,6 cm x 40,5 cm
- Poids: 24 kg sans accessoires

Accessoires en option

- Enrouleur d'étiquettes automatique
- Dispositif de coupe intégré



Pour plus d'informations, scannez ce code QR
En savoir plus, rendez-vous sur

Avenue de l'environnement Ksibet El Mediouni
5031-Monastir, TUNISIE
TEL: +216 73 550 630
FAX: +216 73 550 631
www.bittechnologie.com

