

Plexo! 653 & 453



6" print width (163mm)
300 dpi



4" print width (106mm)
300 dpi





Aujourd'hui, la technologie d'impression par transfert thermique domine dans de nombreux domaines de l'impression d'étiquettes. Grâce à la manipulation simple des rouleaux de ruban de couleur et d'étiquettes et principalement à la grande qualité de l'image d'impression, ces systèmes d'impression fiables sont indispensables.

En général, les étiquettes noir-blanc sont suffisantes pour la plupart des utilisations mais là où une information importante, par ex. avec la couleur de signal rouge, doit être mise en valeur, une meilleure solution est nécessaire. Les imprimantes d'étiquettes à deux couleurs Plexo! 453 ont été conçus pour répondre à cette attente.

Grâce au bouton supplémentaire d'impression thermique et au support du ruban de couleur, une seconde couleur d'impression est transférée en un passage sur l'étiquette.

Les imprimantes Plexo! utilisent des étiquettes et des rubans de couleur à transfert thermique standard. Ainsi, vous pouvez choisir les matériaux de consommation aux prix les plus avantageux pour votre projet d'impression d'étiquettes.

Les imprimantes Plexo! ont également un avantage

matériel : un mécanisme intégré d'économie du ruban de couleur. Si vous imprimez les étiquettes avec deux couleurs, vous allez constater qu'une couleur est utilisée uniquement en très petite quantité, par exemple, pour les étiquettes GHS où la part de rouge d'un picto-gramme GHS se limite uniquement à un petit endroit de l'étiquette. Dans ce cas, votre Plexo! ne transporte pas le ruban de transfert thermique plus loin et vous permet ainsi d'économiser de l'argent.

L'imprimante Plexo! 453 est une imprimante d'étiquettes à deux couleurs pour des étiquettes d'une largeur pouvant atteindre 106 mm et une longueur pouvant atteindre 2.000 mm. Ce modèle est utilisé pour imprimer un grand nombre d'étiquettes et d'autocol-lants, dont les étiquettes de produits chimiques GHS, les étiquettes d'inventaire des biens d'équipement, les étiquettes alimentaires et les étiquettes d'autres produits. Pour le marquage des articles en promotion ou écou-lés, ces imprimantes d'étiquettes sont parfaites.

L'impression à transfert thermique d'étiquettes de deux couleurs permet un marquage flexible avec des couleurs de signal sans frais supplémentaires pour l'impression préliminaire

La résolution d'impression de 300 dpi garantit une illustration qualitative des petites écritures et des symboles graphiques

La largeur d'impression de 20 - 106 mm peut être sélectionnée de manière optimale pour le marquage sélectionné

Le mécanisme d'économie du ruban couleur minimise les frais de remplacement de la couleur



Plexo! 453 Imprimante d'étiquettes à deux couleurs

Spécifications de l'imprimante

- Procédé d'impression: par transfert thermique
- Résolution d'impression: 300 dpi (12 points/mm)
- Vitesse d'impression: 30 - 125 mm/s au choix
- Largeur d'impression: 20 mm à 106 mm
- Longueur d'impression: 30 mm à 2000 mm

Processeur

- 266 MHz fréquence

Mémoire de travail

- 64 MB RAM, 8 MB FROM

Écran

- Champ de commande LCD à rétroéclairage

Types de codes-barres

Codes barres unidimensionnels:

- Code 39
- Code 39 Full ASCII d'identification et de direction (Code 3 of 9), Code 93
- Code 128A, B, C
- Interleaved 2 of 5
- Codabar
- EAN 8, EAN 13, EAN/UPC Appendix 2, EAN/UPC Appendix 5
- FIM, RSS 14, GS1-128 (connu auparavant sous le nom de CC128)
- HIBC, 13 JAN 8, Identcode (code postale allemand),
- MSI Plessey, Postnet, RSS14, UPC A, UPC E, E0

Codes 2D:

- Aztec, Codablock F, EAN-Datamatrix, Data Matrix
- GS1 DataBar, IUID/UID, Micro PDF 417, PDF 417
- QR Code, RSS 14 Truncated, Limited, Stacked und Stacked Omnidirectional
- UPS Maxicode

Police

- Toutes les polices TrueType peuvent être téléchargées, 5 polices bitmap et 3 polices vector sont disponibles onboard

Caractéristiques graphiques

- .BMP, .GIF, .JPG, .PCX, .PNG, .TIF

Interfaces de communication

- USB-2.0 deux fois
- LAN: Ethernet 10/100 Base T
- WLAN: carte en option



Pour plus d'informations, scannez ce code QR
En savoir plus, rendez-vous sur

Branchement

- 100 - 240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Conditions ambiantes

- Température de service: 5°C à 40°C
- Humidité de l'air: 10 - 85% (sans condensation)

Dimensions et poids

- Dimensions (L x I x H): 55.4 cm x 24.8 cm x 39.5 cm
- Poids: 22 kg

Étiquettes

- Étiquettes en papier et en plastique sur rouleaux de 300 mm de diamètre externe ou comme matériau sans fin

Options

- WLAN-carte radio

Accessoires

- Dispositif externe d'enroulement automatique des étiquettes
- Unité de découpe et d'empilage pour les étiquettes et les autocollants
- Dispositif de découpe
- Découpeur d'étiquettes pour rouleaux jumbo
- Distributeur d'étiquettes

Logiciels d'utilisation

- NiceLabel pour la création et l'impression d'étiquettes
- identprint SQL pour la solution ERP dans toute l'entreprise



Avenue de l'environnement Ksibet El Mediouni
5031-Monastir, TUNISIE
TEL: +216 73 550 630
FAX: +216 73 550 631
www.bittechnologie.com

